



# ALGT 626 suoja-aine



## TUOTEKUVAUS

ALGT 626 on tehokas suoja-aine graffiteja, julisteiden liimajälkiä ja kaikenlaista likaa vastaan.

Väritön suoja-aine on piidioksidipohjainen ja kestää useita puhdistuksia eli on ns. pysyvä suoja-aine.

Suoja on täysin turvallinen ihmisille, eläimille ja ympäristölle.

Kuivuessaan suoja-aine on lähes näkymätön ja täysin hengittävä suoja.

Käytetty Keski-Euroopassa yli 20 vuoden ajan.

## OMINAISUUDET

ALGT 626 antaa tehokkaan, ekologisen ja rakenteita säästävän suojan.

Kuivuttuaan muodostaa ohuen, lähes värittömän suojan.

Tuote on myös erinomainen UV-suoja.

## EDUT

Puhdistuskemikaalien käyttö graffitien tai muun lian poistossa on tarpeetonta, koska likaantunut pinta puhdistetaan pelkällä lämpimällä vedellä.

Ekologinen ja myrkytön.

## SOVELLUSALUEET

ALGT 626 voidaan käyttää kaikilla vettä kestäville pinnoilla.

Julkisivut, seinät, muurit, pylväät, patsaat.

Tuote soveltuu kivipinnoille, puulle, metallille, maalatuille pinnoille ja muoville.

## POHJATYÖT

Suojattavan pinnan puhtaus on varmistettava aina ennen aineen levitystä. Pohjatöiden menetelmä riippuu suojattavasta materiaalista. Puhdistusaineet valitaan kohteen mukaan.

## MENEKKI

Graffitisuojaus n. 3-8 m<sup>2</sup>/ litra riippuen pinnan huokoisuudesta.

## KUIVUMISAIKA

Pintakuiva 2-4 h + 20°

## SUOJATUN PINNAN PUHDISTUS

Graffitit ja lika on helposti poistettavissa ALGT 626 suojatulta pinnalta käyttäen vain lämmintä vettä.



Urheahalli, Helsinki

## VÄRI

ALGT 626 on saatavilla kirkkaana ja mattana.

## KÄYTTÖOHJE

Suojattava pinta tulee puhdistaa pölystä, rasvasta ja kaikesta irtoavasta liasta.

ALGT 626 levitetään telalla.

Kohteesta riippuen ainetta levitetään 2-3 kerrosta.

Tuotetta ei ohenneta.

Suojattavan pinnan ja ilman lämpötilan tulee olla min. +5°C.

Suosittellemme aina koealueen tekemistä.

Työvälineitä ei voi puhdistaa vedellä.

## SUOJUKSEN KESTO

Suoja-aine on ns. pysyvä suoja, joka ei lähde pesussa pois.

Uusintakäsittely tehdään, kun huomataan, että tuotteen suojaominaisuudet alkavat heiketä.

## VARASTOINTI

Säilytys + 5° C – + 20° C kuivassa tilassa, suljetuissa astioissa.

Avaamattomassa astiassa 12 kk.

Ei saa jäätyä.

## KÄYTTÖTURVALLISUUS

Käytettävä asianmukaisia suojavälineitä, suojalaseja ja käsineitä.

Lisätiedot käyttöturvatiedotteessa

LISÄTIETOJA: [www.pintasuojaus.com](http://www.pintasuojaus.com)