





# Faceal Hydro SF



## TUOTEKUVAUS

**FACEAL HYDRO SF** on korkealaatuinen suoja-aine kiviainespinnoille. Tuote on vahvasti hydrofobinen (hylkii vettä) ja antaa hyvän suojan kosteutta vastaan.

Tuote on hengittävä, kalvoa muodostamaton.

## OMINAISUUDET:

- » Erinomaiset hydrofobiset ominaisuudet.
- » Estää veden tunkeutumisen rakenteisiin.
- » Tehokas ja pysyvä suoja sisä- ja ulkotiloissa.
- » Vähentää kalkkihärmeen muodostumista, homeen ja levän kasvua.
- » Suojaa pintaa pakkasvaurioilta ja rapautumiselta.
- » Toimii myös pölynsidonta-aineena betonipinnoilla. Pinnan hengittävyys ei muutu.
- » Vaikutus alkaa jopa kolmen tunnon päästä.
- » Pinnan kitkaominaisuus ei muutu. Faceal Hydro SF muuttuu osaksi kiviainesta eikä sitä voi poistaa pesemällä.

## EDUT

- » Antaa suojan rapautumista ja UV-valoa vastaan,
- » ei kellastu. Lisää pintojen elinikää.
- » Tuote on liuotevapaa, palamaton ja myrkytön eikä muuta tilojen paloluokitusta.

## SOVELLUSALUEET

- » FACEAL HYDRO SF on kehitetty huokoisille pinnoille kuten erilaiset betonipinnat, tiilet, huokoiset kivet kuten kalkkikivi.
- » Pystypinnat, sisällä ja ulkona.

## POHJATYÖT

- » Pohjatöiden menetelmä riippuu käsiteltävästä kohteesta.
- » Suojattavat pinnat voidaan pestä puhtaiksi, hioa tai hapottaa.
- » Käsiteltäviltä pinnoilta tulee poistaa kaikki heikko ainesosa ja pinnat tulee olla vapaat pölystä ja muusta liasta.

## MENEKKI

- » Menekki riippuu pinnan huokoisuudesta.
- » Keskiarvo 3–6 m<sup>2</sup> litra

## KUIVUMISAIKA

- » Suojaava vaikutus saavutetaan: n. 24 h +20°C
- » Pintoja ei saa kastella ennen sitä.
- » Normaali sade ei haittaa mikäli pinta on ehtinyt kuivua pölykuivaksi.

## SUOJATUN PINNAN HOITO

- » Suojatut pinnat puhdistetaan materiaalin laadusta ja karheusasteesta riippuen valittavalla menetelmällä.

## VÄRI

- » Tuote on väritön eikä muuta pinnan ulkonäköä.

## KÄYTTÖOHJE

- » Levitys ruiskulla, telaamalla tai mopilla levittäen kahteen kertaan.
- » Toinen käsittelykerta tehdään märkää-märälle menetelmänä.
- » Käsittely alhaalta ylös.
- » Tuotetta on sekoitettava ennen käyttöä.
- » Valmis seos, ei laimenneta.

## VARASTOINTI

- » Säilyvyys + 5°C – +30°C avaamattomassa astiassa 24 kk.

## KÄYTTÖTURVALLISUUS

- » Biohajoava > 90 % / 28 vrk
- » VOC <1 g/l
- » Ainetta ei ole luokiteltu haitalliseksi, mutta suosittelemme asianmukaisten suojavälineiden käyttöä.
- » HENGITYS: Sumulle tarkoitettu hengityssuojain. Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdosta.
- » SILMIEN SUOJAUS: Käytettävä asianmukaisia silmäsuojia.
- » KÄSIEN SUOJAUS: Käytettävä suojakäsineitä.
- » IHON SUOJAUS: Käytettävä suojahaalaria tai vastaavaa suojavaatetusta.
- » NIELEMINEN: Ei saa oksennuttaa. Otettava yhteys lääkäriin. Lisätiedot käyttöturvatiedotteesta

**LISÄTIETOJA:** [www.pintasuojaus.com](http://www.pintasuojaus.com)



[WWW.PINTASUOJAUS.COM](http://WWW.PINTASUOJAUS.COM)

Uudenmaan Pintasuojaus Ky  
Naarkosentie 9 07560 Pukkila

etunimi.sukunimi@pintasuojaus.com  
uudenmaan@pintasuojaus.com

Y-tunnus 1744095-0  
☎ +358 (0)40 768 6377