



MM 7656 suoja-aine muoville ja metallille

TUOTEKUVAUS

Liquid Glass MM 7656 on suoja-aine muovi- ja metallipinnoille.

Tuote hylkii likaa, vettä ja öljyä sekä antaa tehokkaan, ekologisen ja pintoja säästävän suojan.

Helpottaa merkittävästi tarrojen ja graffitien poistamista pinnoilta.

OMINAISUUDET

Liquid Glass tekee pinnoista hydro- ja oleofobisia eli vettä- ja rasvaahylkiviä, helposti puhdistettavia sekä biostaattisia eli estää mikrobien lisääntymistä suojatulla alustalla.

Kuivuessaan tuote muodostaa näkymättömän, hengittävän ja joustavan suojan.

Liquid Glass on nestemäistä lasia ja on turvallinen niin ihmisille, eläimille kuin ympäristöllekin.

Tuote ei sisällä liimoja eikä hartseja.

Suojaus kestää lämpötiloja -150°C - $+450^{\circ}\text{C}$.

EDUT

Suojattuun materiaaliin ei pääse imeytymään likaavat aineet, jolloin suojaus pidentää pintojen käyttöikä.

Pintoja ja ympäristöä vahingoittavien puhdistusaineiden käyttöä voidaan vähentää merkittävästi. Useimmiten puhdistukseen riittää lämmin vesi ja mikrokuituinen siivousväline.

Estää jään tarttumista suojattuun pintaan.

Suojaa pintoja vedessä olevilta mineraaleilta.

Antaa hyvän UV-suojan.

Käsiteltyjen pintojen mikrobitasoa voidaan mitata pintahygieniamittareilla.



SOVELLUSALUEET

Soveltuu kaikille muovi- ja metallipinnoille sisällä ja ulkona.

Myös maalipinnoille.

POHJATYÖT

Suojattavan pinnan puhtaus on varmistettava aina ennen aineen levitystä.

Ennen suojausta pinnat on pestävä ja huuhdeltava huolellisesti kaikesta rasva-, kalkki-, ruoste- ja muusta liasta sekä pesuainejäämistä ja tensideistä.

KÄYTTÖOHJE

Puhdistettu pinta puhdistetaan vielä ennen suojausta etanolilla.

Pinnan lämpötilan tulee olla -5°C - $+40^{\circ}\text{C}$. Voidaan siis käyttää myös pakkaskelillä.

Tuotetta ei ohenneta.

Suoja-ainetta sumutetaan pienelle alueelle (n. $0,50\text{ m}^2$) ja levitetään huolellisesti puuvillaisella kankaalla tai paperilla, kunnes koko alue on suojattu.



MM 7656 suoja-aine muoville ja metallille

Noin 10 minuutin jälkeen – kuivumisaika riippuu ilman kosteudesta – pinnat kiillotetaan puhtaalla liinalla, kunnes kaikki harmaus on poissa.

Suojan vaikutus alkaa n. 1 tunnin kuluttua kiillotuksen jälkeen.

Vältettävä veden käyttöä tuoreella pinnalla (12 h)

MENEKKI

1 l / 150 – 200 m²

KUIVUMISAIKA

Pölykuiva: 2 h + 20 °C.

Lopullisen kemiallisen vahvuuden suoja saavuttaa

24 h kuluttua. Pintoja ei saa kastella ennen sitä.

Normaali sade ei haittaa mikäli pinta on ehtinyt kuivua pölykuivaksi.

SUOJATUN PINNAN HOITO

Suojatut pinnat puhdistetaan materiaalin vaatimusten mukaisesti.

LiquidGlass-suojattujen pintojen puhdistamiseen sisätiloissa riittää useimmiten lämmin vesi ja mikrokuituinen siivousväline.

Puhdistusaineita voidaan käyttää tarpeen mukaan, mutta niiden käyttöä tulee välttää.

Puhdistusaineen pH:n tulee olla n. 7 eli neutraali.

Vaikeita tahroja voidaan hajottaa myös asianmukaisilla kemikaaleilla ja /tai höyryllä.

Käsittelyn vaikutuksen heikennettyä voidaan käsittely uusia.

Mekaanisesti vahingoittuneet kohdat puhdistetaan huolellisesti ja alueelle tehdään uusintakäsittely käyttöohjeiden mukaisesti.

VÄRI

Väritön.

VARASTOINTI

Säilyvyys + 5° C – + 25° C

Avaamattomassa alkuperäisessä astiassa 24 kk.

Suojattava suoralta auringonvalolta.

KÄYTTÖTURVALLISUUS

Tuote sisältää etanolia, jonka mukaan valitaan suojavälineet

HENGITYS: Vältettävä höyryn hengittämistä.

Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdesta

Ruiskutettaessa käytettävä sumulle tarkoitettua hengityssuojainta.

SILMIEN SUOJAUS: Suosittelemme silmäsuojainten käyttöä. Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin.

KÄSIEN SUOJAUS: asianmukaiset suojakäsineet

IHON SUOJAUS: suosittelemme asianmukaisia suojavaatteita

NIELEMINEN: Jos ainetta on nielty, hakeuduttava heti lääkärin hoitoon.

LISÄTIETOJA

www.pintasuojaus.com